



Vredo Gyep direktvetőgép

DZ Agri



Újítsuk meg a gyepet és takarítsunk meg pénzt

A Vredo Agri sorozat világszerte fogalom a mezőgazdaságban. Ezek a robosztus és pontos vetőgépek minden bérválalkozónál ott lehetnének, hogy tavasszal az első kaszálás után, vagy ősszel a füves területeket felfrissítsék. Tar helyek, taposás- és kocsi nyomok megszüntetése, az erózió megelőzése, vadkárók kijavítása, lóhere és lucerna vetése, ezek a Vredo direktvetőgép használatának okai. Az Agri sorozat 7,5 cm-es sortávolsággal rendelkezik. Ez tökéletes ahhoz, hogy a hiányos részen sűrű, zárt fűvet hozzon létre és a gyom nyomását csökkentse. A fűmag vetése tökéletes az optimális csírázáshoz, bekerül a talajba védve a madarak étvágyától és a szárazságtól. A Vredo direktvetőgéppel végzett vetés akár 80 % időt és üzemanyagot takarít meg szántásos műveléssel, magágyelőkészítéssel, vetéssel és hengerezéssel összehasonlítva.

A gyep használatban marad

A direktvetőgép nagy előnye, hogy a legelő továbbra is használható marad. A munkagép soronként két kopásálló vágó-

tárcsával rendelkezik és minden elemet egyenként rugósan függesztettek fel. A vágótárcsák védelmének és egyenletes mélységvezetésének köszönhetően a vetés mindig a pontos mélységbe kerül. Opcióként az Agri sorozat gyűrűs tömörítő hengerrel is szállítható. A hengergyűrűk egyedileg követik a talaj egyenetlenségeit és egyforma hengerezést biztosítanak.

Rendkívüli tulajdonságok

A Vredo Agri sorozat vetőmag adagolása fokozat nélkül állítható. Magunk határozhatjuk meg a vetőmag mennyiségét a vetéstáblázat alapján, amelyben a fűfélék és keverékek leggyakoribb fajtái találhatók. A beállítás a hajtóműn található praktikus állítóórsóval történik. A padlón elhelyezett lengő fenéklemez és a bütykös kerék segítségével kerül a nagyon pontosan beállított mennyiségű vetőmag szabályozva a talajba. Az olyan környezeti tényezők, mint szél, napsütés, és maga a talaj is mindig egyedi beállítást követelnek. A Vredo Agrinál ez gyerekjáték. A kalibráló vályú és a kibővített vetőtáblázat segítségével egyszerű és nagyon pontos az adagolás beállítása. A robosztus munkagép konstrukciójánál rendkívüli minőségű anyagokat használtak, így a vetőgép egész életre szóló beruházás.

VREDO duplatárcsás rendszer



Vredo Agri: „a gyorsabb munka és jobb eredmények érdekében”

Vredo

Der Beste im Feld



Alapkitelési felszereltség

A



Csavarorsó

A vetőmag mennyiségének gyors és pontos beállításához. Nagyon könnyű a fedél belső oldalán található vetőmagtáblázat segítségével.

B



Gázrugó

A magtartály fedél könnyű kinyitásához és bezárásához.

C




Második, lezárható hektárszámláló

Ideális a bérelt munkagépekhez. Regisztrálja a megművelt területet és csak egy olyan illetékes számára hozzáférhető, akinél a burkolófedél kulcsa van.

Opciók

1



Gyűrűs tömörítő henger kaparó

A gyűrűs tömörítő hengeren mozgatható kaparók tartják tisztán ezeket a gyűrűket nedves és nehéz körülménye között is.

2



Emelvény

Stabil acélrács állóhely a munkagép biztonságos és egyszerű feltöltéséhez.

3



Kőterelő

Opcióként kőterelő is szállítható, ami megakadályozza, hogy a vágótárcsák közé kövek és rögök kerüljenek.

4



Magtartó lemezek

A felhasználható magtartó lemezek a lejtőn végzett munkához opcióként szállíthatók.

5



Orsó

A vetésmennyiség gyors és pontos beállítására szolgál. A magtáblázat segítségével a fedél belső oldalán ez nagyon egyszerű.

Vredo DZ Agri-sorozat specifikációi

Vetőmag adagolás	Vágótárcsa	Elem	Csúszótalp	Nyomóhenger	Kalibrálás
Fokozat nélkül 3-190 kg/ha között	Ø 406 mm	Progresszív rugók rugóút 11 cm 0-20 vetésmélység	Állítható	Feltölthető magasságállítás 250/290 liter	Leforgatási táblázat leforgató tartály

Típus	Henger	Munka- szélesség (m)	Szállítási szélesség (m)	Sor- távolság (cm)	Vetőtartály térfogata (l)	Súly (kg)	Felfüg- gesz- tés	Traktor teljesít- ménye (LE)	Méret (m)
DZ 225.075	sima	2,47	2,69	7,5	250	1240	3-pont	80	1.31x2.69x1.23
DZ 325.075	fogas tömörítő henger	2,47	2,69	7,5	250	1970	3-pont	90	1.31x2.69x1.23
DZ 329.075	sima	2,85	3	7,5	290	1410	3-pont	90	1.31x3.00x1.23
DZ 329.075	fogas tömörítő henger	2,85	3	7,5	290	2205	3-pont	100	1.31x3.00x1.23

www.vredo.de • +31 (0) 488 411 254
sales@vredo.com

Copyright © 2016 Vredo Dodewaard BV. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Angaben entsprechen dem Stand der Drucklegung.

Dealer:

Vredo

Der Beste im Feld