



**R**line

# CULTIRAPID B Line



**ma/ag**  
MACCHINE AGRICOLE S.r.l.

## CULTIRAPID R-LINE MAGÁGYELŐKÉSZÍTÉSHEZ



A kombinált CULTIRAPID R-line rendkívül innovatív munkagép talajműveléshez és magágy előkészítéshez.

Nagyon sokoldalú a szántóföldi munkában, moduláris rendszerű, és tökéletesen hozzáilleszhető a gazdálkodók szükségleteihez.

A különböző művelő elemek cseréje révén számos művelet végezhető el, ami ideális partnerré teszi ezt a gépet mind az őszi, mind a nyári talajműveléshez, mind nagyoláshoz, mind lezáráshoz.

### A TÖBBSZÖRÖS MUNKAVÉGZÉS EGYEDÜLÁLLÓ ESZKÖZE

Ez a maga nemében egyedülálló eszköz féligfüggesztett változatában jó alternatívája a forgóboronának, mivel lényegesen csökkenti a műveleti költségeket, és kiváló ergonomiai eredményeket garantál.

A műveleti sebesség 5 és 15 km/óra között állítható be.

### ALAPFELSZERELÉS

- Hidraulikusan felcsukható 2 részes keret
- Hárompont felfüggesztő karok a traktorhoz
- Nyomlazítók (külön megrendelésre)
- Simítórúd, merev és magasságban állítható (rendelhető kibillentett változat)
- Nagyméretű elfordítható tartóvázra szerelt 510 mm-es csipkés vágótárcsák, zsírozható háromszoros védelemmel ellátott csapágyazás, ma/ag rendszerű.

# A KOMBINÁLT CULTIRAPID

Az első és egyedi, az eredeti... és a legtöbbször másolt.


## CULTIRAPID *R*line



**INNOVATIV MŰVELÉSI RENDSZER  
SZABADALOM SZÁMA:  
MI2001A001621**

- 25x25 mm-es kultivátor kések két műveleti sorban elrendezve, vagy 32x12 mm-es rugós vibrációs kések háromsoros kultivátor. Mechanikusan hárompont függesztéssel állítható munkamélység (ma/ag szabadalom) (hidraulikus állítással is rendelhető)
- 2 sor 510 mm-es öntisztító csillagtárcsából álló iker-tárcsasor nagyméretű elfordítható tárcsatartó konzolra szerelve, háromszoros védelemmel kúpgörgős csapágyazással -ma/ag rendszer.
- Hátsó tömörítő henger a tökéletes eredményhez. Különböző hengertípusok állnak rendelkezésre, mint pl. a pálcás henger, tüskés henger, tömörítő henger, gyűrűshenger, simahenger.
- Hidraulikusan kiemelhető futómű közötti szállításhoz, 6 furatos kerékaggyal – leszerelve
- Lámpatartó és jelzőlámpa

# KOMBINÁLT CULTIRAPID R-LINE FŐ ELEMEK



## 4. FÁZIS SIMÍTÁS

- 8 Hátsó stabilizáló és tömörítő henger a tökéletes eredményhez. Különböző hengertípusok állnak rendelkezésre, mint pl. a pálcás henger, tüskés henger, tömörítő henger, gyűrűshenger, simahenger.
- 9 Hidraulikusan működtetett szállítókoszi közúti szállításhoz, 6 furatos kerékaggyal – szerelve. Külön megrendelésre a gép nagyméretű kerekekkel is felszerelhető. Lámpatartó kar közúti szállításhoz.

## 3. FÁZIS LAZÍTÁS ÉS EGYENGETÉS

- 6 25x25 mm-es kultivátor tekercsrugós kések két műveleti sorban elrendezve, vagy 32x12 mm-es rugós vibrációs kések háromsoros elrendezéssel. Önálló váz.
- 7 Kettős öntisztító aprító henger (a kettős csillagtárcsás típusoknál). A CULTIRAPID típusnak még az első generációból származó fő és innovatív elemei lehetővé teszik a már megmunkált talaj jobb aprítását és keverését. Az 520 mm-es bóracél tárcsák acéltengelyre szereltek. A tárcsatartó konzol elfordítható és zsírzsó hármas védelemmel ellátott csapágyazással szerelt, ma/ag rendszerű.



## 2. FÁZIS RÖGÖK APRÍTÁSA

- ④ 510 mm-es csipkés vágótárcsákból álló tárcsaszor nagyméretű elfordítható tárcsataró konzolra szerelve, tripla csapágyazással - ma/ag rendszer
- ⑤ KIT paralelogramma felfüggesztésű hidraulikus működtetésű nehéz kultivátor egység. Mechanikusan hárompont függesztéssel állítható munkamélység (ma/ag szabadalom) (hidraulikus állítással is rendelhető)

## 1. FÁZIS NYOMOK MEGSZÜNTETÉSE, APRÍTÁS FELÜLETEGYENGETÉS

- ① Vonórúd (hárompont hidraulikára kialakított, alsó karokra kapcsolható kivitelű). Ez a rendszer különösen hasznos a fordulónál történő talajművelésnél. A traktor alsókarok felemelésével a berendezés teljes első része kiemelkedik a talajból.
- ② Nyomlázító átforgatható kék készlet, mechanikusan állítható különböző pozíciókba, a traktornyomok tömörítő hatásának megszüntetésére.
- ③ Simítórúd. A nagy sebességnek köszönhetően (5-15 km/ó), a simítórúd végzi a rögök első aprítását, amint érintkezik velük.



**SZÁNTÁS**

**ELMUNKÁLT ÁLLAPOT**

## A KULTIVÁTOR EGYSÉG ÖNÁLLÓ VÁZA – KÖZPONTI NEHÉZKULTIVÁTOR



**Kultivátor** 3 sorba rendezett 32x12 mm-es hajlított rúgóskésekkel, könnyű talajokon és közepes keverésnél használatos. Lehetővé teszi a talaj tökéletes aprítását.



**Nehéz kultivátor** kétsoros 25x25 mm-es rugós kultivátor késekkel: kötött talajokon használatos. Lehetővé teszi a rögök homogén szétbontását és a talaj részleges aprítását.

## A MUNKAMÉLYSÉG SZABÁLYOZÁSA PARALELOGRAMMA FELÜGGESZTÉSSEL

A munkavégző kések munkamélysége (10 – 25 cm között) a traktorkabinból hidraulikusan állítható, lehetővé téve ezzel a változó talajviszonyokhoz történő gyors beavatkozást. (kérésre)

Mechanikus állítás hárompont rudazattal.



## PÁLCÁSHENGER

A furatos lemez segítségével mechanikusan működtetett hátsó henger lehetővé teszi a további rögzítést, a felület lezárását, a tökéletes vetéshez. Valamennyi henger acéltartóra szerelt - ma/ag rendszer.

## VISSZATÖMÖRÍTŐ ÉS LEZÁRÓ HENGEREK HÁTUL

### TÜSKÉS TÖMÖRÍTŐ HENGER


### NYITOTT GYŰRŰS CRACKER HENGER

## A TÁRCSASOR CSAPÁGYAZÁSA

A ma/ag rendszerű új forgó támasz garantálja a különböző használati feltételek által keltett erőhatásoknak való ellenállást. Ez a 40 éves gyakorlattal igazolt belső fejlesztés és speciális konstrukció gyümölcse.

A nagyméretű támaszok zsírzóval ellátott tripla csapágyazásúak.

### SIMA HENGER



## FELCSUKHATÓ VÁZ A KÖZÚTI SZÁLLÍTÁSI 2,55M SZÉLESSÉGGEL

### KÉTSOROS 25x25 mm-es TEKERCSRUGÓS KULTIVÁTOR KÉSEKSEL SZERELT VÁLTOZAT

TÍPUS	MUNKASZÉLESSÉG (m)	SZÁLLÍTÁSI SZÉLESSÉG (m)	SÚLY (kg)	LE
CTRI R-LINE 40/2Q	4,00	2,55	3830	150/170
CTRI R-LINE 50/2Q	5,00	2,55	4320	170/210
CTRI R-LINE 60/2Q	6,00	2,55	5280	210/240

### HÁROMSOROS 32x12 mm-es RUGÓS VIBRÁCIÓS KÉSEKSEL SZERELT VÁLTOZAT

TÍPUS	MUNKASZÉLESSÉG (m)	SZÁLLÍTÁSI SZÉLESSÉG (m)	SÚLY (kg)	LE
CTRI R-LINE 40/2F	4,00	2,55	3500	150/170
CTRI R-LINE 50/2F	5,00	2,55	4200	170/210
CTRI R-LINE 60/2F	6,00	2,55	5050	210/240

A súlyok változhatnak az alkalmazott hengernek és az eszközök milyenségének megfelelően.



MADE IN ITALY- CEE



**ma/ag**  
MACCHINE AGRICOLE S.r.l.

26011 CASALBUTTANO (Cremona) - ITALIA

Web site: [www.ma-ag.com](http://www.ma-ag.com) - E-mail: [info@ma-ag.com](mailto:info@ma-ag.com)

Head office and production: Via Giovanni Paolo II, 12

Tel. +39 0374 363119 - Fax +39 0374 360406

Administrative office: Via Bergamo, 7/b

Tel. +39 0374 362680 - Fax +39 0374 362280

**Vektor-Holding Kft.**

Vámosszabadi Hrsz. 059/94

[info@vektor-mezogep.hu](mailto:info@vektor-mezogep.hu)

facebook: Vektor Mezőgép

+36703754819