

FÜGGESZTETT TÁRCSÁS BORONÁK "X" SOROZAT EDX 750 EDX 780



EDX 780 21 12

MANUÁLISAN ÁLLÍTHATÓ TÁRCSATAGOK



MA/AG rendszerű elfordítható csapágyazás

Az EDX szérián 2 kúpgörgős csapággal ágyazott elfordítható csapágyazást alkalmazunk (hogy a függőleges terhelésen kívül a vízszintes hatásokat is elnyelje), cserélhető belső védőlappal.

A ma/ag's csapágytámasz célzott és specifikus belső konstrukció eredménye, amit 35 évet meghaladó tapasztalat és folyamatos fejlesztés igazol, hogy rendkívül megbízható terméket tudunk kibocsátani bármilyen használati körülmények között.

ma/ag
MACCHINE AGRICOLE

ALAPKIVITEL			
		EDX 750	EDX 780
VÁZ	Acél zártszelvény	90x90x7	120x100x7
TÁRCSATAGOK	Acél zártszelvény, elforduló a kis szállítási szélesség érdekében	100x50x7	140x70x7
TÁRCSA TENGYEL	Négyszög acél	30 mm	40 mm
CSAPÁGYAZÁS	Két kúpgörgős csapágó, elfordítható, ma/ag rendszerű cserélhető védőlappal		
SÁRKAPARÓ	Egyedileg állítható lapok		
TÁRCSATAGOK ÁLL.	Manuális, tányérokkaal és furatokkaal		

EDX 750 200 mm-es TÁRCSALAP TÁVOLSÁGGAL								
TÍPUS	TÁRCSÁK SZÁMA	MUNKA-SZÉLESSÉG	SZÁLL. SZÉLESSÉG	CSAPÁGY SZÁMA	TELJ. IGÉNY (LE)	SÚLY (kg)	TÁRCSA LAPTÁV.	TÁRCSA-LAP Ø
EDX750 21 01	21	2,20	2,30	8	60	760	200	560/4,5
EDX750 25 01	25	2,60	2,50	8	70	830	200	560/4,5
EDX750 29 01	29	3,00	2,50	8	70	890	200	560/4,5

230 mm-es TÁRCSALAP TÁVOLSÁGGAL								
TÍPUS	TÁRCSÁK SZÁMA	MUNKA-SZÉLESSÉG	SZÁLL. SZÉLESSÉG	CSAPÁGY SZÁMA	TELJ. IGÉNY (LE)	SÚLY (kg)	TÁRCSA LAPTÁV.	TÁRCSA-LAP Ø
EDX750 21 11	21	2,40	2,50	8	60	765	230	560/4,5
EDX750 21 12	21	2,40	2,50	8	70	840	230	610/5
EDX750 25 11	25	2,85	2,50	8	80	845	230	560/4,5
EDX750 25 12	25	2,85	2,50	8	90	920	230	610/5
EDX750 29 11	29	3,30	2,50	8	100	915	230	560/4,5
EDX750 29 12	29	3,30	2,50	8	110	1130	230	610/5

EDX 780 230 mm-es TÁRCSALAP TÁVOLSÁGGAL								
TÍPUS	TÁRCSÁK SZÁMA	MUNKA-SZÉLESSÉG	SZÁLL. SZÉLESSÉG	CSAPÁGY SZÁMA	TELJ. IGÉNY (LE)	SÚLY (kg)	TÁRCSA LAPTÁV.	TÁRCSA-LAP Ø
EDX780 21 12	21	2,40	2,50	8	100	1190	230	610/5
EDX780 21 13	21	2,40	2,50	8	110	1310	230	660/6
EDX780 25 12	25	2,85	2,50	8	120	1320	230	610/5
EDX780 25 13	25	2,85	2,50	8	130	1480	230	660/6
EDX780 29 12	29	3,30	2,70	8	140	1475	230	610/5
EDX780 29 13	29	3,30	2,70	8	150	1650	230	660/6
EDX780 33 12	33	3,75	3,20	8	160	1630	230	610/5
EDX780 33 13	33	3,75	3,20	8	170	1810	230	660/6

270 mm-es TÁRCSALAP TÁVOLSÁGGAL								
TÍPUS	TÁRCSÁK SZÁMA	MUNKA-SZÉLESSÉG	SZÁLL. SZÉLESSÉG	CSAPÁGY SZÁMA	TELJ. IGÉNY (LE)	SÚLY (kg)	TÁRCSA LAPTÁV.	TÁRCSA-LAP Ø
EDX780 17 22	17	2,25	2,50	8	100	1190	270	610/5
EDX780 17 23	17	2,25	2,50	8	110	1290	270	660/6
EDX780 21 22	21	2,80	2,50	8	120	1245	270	610/5
EDX780 21 23	21	2,80	2,50	8	130	1370	270	660/6
EDX780 25 22	25	3,35	2,70	8	140	1350	270	610/5
EDX780 25 23	25	3,35	2,70	8	150	1500	270	660/6
EDX780 29 22	29	3,90	3,20	8	160	1530	270	610/5
EDX780 29 23	29	3,90	3,20	8	170	1700	270	660/6

TARTOZÉKOK	
ACEDX70001	Automatikus csatlakoztató
ACEDX70002	Tárcsapár és távtartó
ACEDX70003	Lengő vonópad a traktor alsókarokhoz

A sorozatgyártású terméknek csipkés tárcsái vannak elől, és sima tárcsasora hátul. Az ettől eltérő konfigurációt elő kell írni a megrendeléskor.