

Műszaki adatok:

Tartály térfogat	háromsoros 1500 L	2000 L	1000 L	egysoros 1500 L	2000 L
Öblítőtartály térfogat	120 L	120 L	120 L	120 L	120 L
Kézműsor tartály térfogat	15 L	15 L	15 L	15 L	15 L
Tartály anyaga	Polietilén	Poliészter	Polietilén	Polietilén	Poliészter
Szűrő a betöltő nyílásban	X	X	X	X	X
Dupla töltésszint kijelző	X	X	X	X	X
Mechanikus keverőmű	X	X	X	X	X
Kiegészítő keverő- injektorok	O	O	O	O	O
Komplett galvanizált alváz	X	X	X	X	X
Kitolható fellépő lépcső	X	X	X	X	X
Támkerék	X	X	X	X	X
Merev vonórúd	X	X	X	X	X
Nyomkövető vonórúd	O	O	O	O	O
Egytengelyes nyomtáv:	-	-	1000	1000	1250
Egytengelyes állítható nyomtávval 1000-1400	-	-	O	O	O
Egytengelyes hidraulikusan állítható nyomtávval 1000 - 1400	-	-	O	O	O
Alacsony nyomású gumizás 31-13.5x15	-	-	X	X	X
Tandemtengely állítható nyomtávval 1000 - 1400	X	-	-	O	-
Tandemtengely állítható nyomtávval 1150 - 1550	-	X	-	-	O
Tandemtengely hidraulikusan állítható nyomtávval	O	O	-	O	O
Reifen: - 295/50-R15	X	X	-	O	O
- 31-15.5x15 TR 06	O	O	O	O	O
- 26-12-D 380	O	O	-	O	O
Légfék vagy hidraulikus fék csak a TR 06-kerékkel	O	O	-	O	O
Hidraulikus vízszintbeállítás (szélességben) csak a TR 06-gumizással	O	O	-	O	O
Dupla széles-nyílásszögű kardántengely	X	X	X	X	X
Dugattyússzivattyú WM 70, 70 l/min, 0 - 60 bar	-	-	O	O	O
Dugattyússzivattyú WM 80, 80 l/min, 0 - 40 bar	-	-	O	O	O
Membranszivattyú CP 104, 104 l/min, 0 - 50 bar	O	O	O	O	O
Membranszivattyú CP 150, 150 l/min, 0 - 50 bar	O	O	-	-	-
Elektromos szelepek	X	X	X	X	X
Elektromos nyomásszabályzó	X	X	X	X	X
Nagy manométer (100 mm)	X	X	X	X	X
Szívó-, & nyomószűrő	X	X	X	X	X
Csatlakozó a szórópisztolyhoz	X	X	X	X	X
Szórópisztoly 60 cm 10 méter hosszú tömlővel	O	O	O	O	O
Vegyszer bekeverő a töltőszűrőben	O	O	O	O	O
Dobozmosó felül a töltőszűrőben	O	O	O	O	O
Kombinált tartálytisztító / vegyszer bekeverő a töltőszűrőben	O	O	O	O	O
Tartálytisztító	O	O	O	O	O
Venturi-töltő-/ szívórendszer a szerekhez	O	O	O	O	O
Légzsák keret hidraulikus nyitása és zárása	X	X	-	-	-
Légzsák keret alatti szabad magasság max. 4,00 m	X	X	-	-	-
Légzsák keret hidraulikus magasságállítása	X	X	O	O	O
Hidraulikusan felcsukható légzsák / zsákok	X	X	O	O	O
Hidraulikus sortáv állítás 2,90 - 3,50 m	X	X	-	-	-
Hidraulikus sortáv állítás 3,40 - 4,00 m	O	O	-	-	-
Légzsák / zsákok:	-	-	O	O	O
Permetezési magasság 2,50 től 3,50 m -ig	-	-	O	O	O
Permetezési magasság 3,50 m -ig	X	X	-	-	-
Permetezési magasság 4,00 m -ig	O	O	-	-	-
Hidraulikus ventilátor hajtás	X	X	X	X	X
Trimatic csepegés mentes fűvókátartó	X	X	X	X	X
Dupla vezetékrendszer sodrásmentes fűvókával & elektromos szelepekkel	O	O	O	O	O
Elzárható légzsák / zsákok, egy oldalon elektr. kapcsolható	O	O	O	O	O
Védőkeret / vezetőheveder a jégvédő alatt	-	-	O	O	O
Permetező monitor LH 1200S	O	O	O	O	O
Permetező computer LH 4000S	O	O	O	O	O
Szükséges kardántengely teljesítmény	65 LE	65 LE	25 LE	25 LE	25 LE
Önsúly	1760 Kg	1860 Kg	720 Kg	800 Kg	880 Kg

X = Standard O = opció - = nem áll rendelkezésre

A M.A.S. 3 – soros szőlő-permetezőgépek műszaki adatait kérésre adjuk meg



Hidraulikus színtezés egytengelyes gépnél:
Az egytengelyes gép színtezéséhez
szélességben lejtős talajon.



Hidraulikus nyomtávállítás:
Egytengelyes gépnél.



Hidraulikus színtezés és nyomtávállítás:
Az egytengelyes gép színtezéséhez
szélességben lejtős talajon.



Elzárható légzsák egy oldalon:
Ezzel az opcióval teljesítjük a
beültetetlen művelési sávban az
elsodródás csökkentését 95%-ra.



Dupla permetező vezetékek:
kiegészítő permetévezeték rendszer
elsodródás mentes fűvókával és
elektromos szelepekkel.



Vegyszerbemosó a töltőszűrőben:
bemosni a növényvédő szert a
tartályba.



Dobozmosó fent a töltőszűrőben:
öblíteni és tisztítani a vegyszeres
göngyöleget, dobozt.



Kombinált dobozmosó / vegyszerbemosó:
bemosni a növényvédő szert a tartályba,
és öblíteni és tisztítani a vegyszeres
göngyöleget, dobozt.



Venturi-töltő:
a vegyszer felszívásához és a
tartályba töltéséhez, mind folyékony,
mind granulátum esetében



Tartálytisztító:
a tartály belső felületét tisztítja,
mindamelllett csekély veszéllyel,
hogy a vegyszermaradványt még
kezelní kell.



Permetező computer LH 4000 S
• Automatikus mennyiségsszabályozás függ : sebességtől, munkaszélességtől és a
nyitott szakaszok számától
• Adagolás ideiglenes százalékos emelése / csökkentése
• Lehetőséges kijelzések :



Permetezőmonitor LH 1200 S
Az alábbi kijelzések jeleníthetők meg:
Idő felhasználás, menetsebesség, Hektár
terület mérés, adagolás liter /hektár,
aktuális adagolás liter l/perc, permetezett
liter mennyiség



Nyomkövető vonórúd:
A vonórúd forgáspontjának
előretolásával a traktor és a
permetezőgép között jobban követi
a raktornyomot, és kisebb a
fordulási sugár is.



Jégvédő védelem az egysoros MAS nál:
permetezőgép védelméhez, és a
jégvédő vezetéséhez

Ihr Händler:

Munckhof

Venrayseweg 126c
NL 5961 AJ Horst

Tel.: +31(0)77-398 1001
Fax: +31(0)77-398 6485

Info@munckhof.org
www.munckhof.org



Sinds 1884

MUNCKHOF



M.A.S.
1 soros
és
3 soros

gyümölcs-
permetezőgépek

1000 - 1500 - 2000 L



BIJ KONINKLIJKE BESCHIKKING
HOFLIVERANCIER

M.A.S.[®] 3 - soros gyümölcs-permetezőgépek



Ezt a permetezőgépet egy nagyobb területteljesítmény miatti egyre növekvő kereslet miatt fejlesztettük. A 3 sor egyidejű kezelésével ez a gép lehetővé teszi a munka, üzemanyag és traktor üzemórák jelentős megtakarítását. Gyorsabban lehet ezáltal reagálni a betegségekre és meghosszabbítható a növényvédőszer hatása,



66 % Megtakarítás a munkában, üzemanyagban és traktor üzemóra számban !

Munckhof Air System előnyei:



- Levegő és a növényvédőszer jobb eloszlása
- Direkt légáram, ezért kevesebb veszteség
- Maximális TLT teljesítmény: 65 LE
- Felül szívja be a levegőt ezért nem szív be leveleket vagy virágokat
- Flexibilis légszák, nem oxidálódnak és kicsi az önsúlyuk
- Alacsony zajszint



A Munckhof permetezőgépek erősségei:

- Rendkívül sima felület a tartályban, ezért nem ragad meg a szer
- Jól elérhető töltőnyílás kitolható fellépő-lemez segítségével
- Kevesebb, mint 6 liter maradék permetlé
- Mechanikus keverőmű, kevesebb a habképződés veszélye, folyamatos keverés
- A szivattyúk hosszú élettartammal és kis karbantartási költséggel jellemezhetők



Jégháló rendszerek alatt is használható 3 sorban (Fruit Security / Van Nifterik, Frustar)



Kompakt szerkezet, alacsony önsúly, és alacsony súlypont ezáltal nagyon stabil szállítást biztosít

M.A.S.[®] 1 - soros gyümölcs-permetezőgépek



A háromsoros gyümölcs permetezőkkal és a Munckhof Air System[®] -el szerzett számos pozitív tapasztalat alapján készítettünk egy olyan kivitelt, mellyel 1 sort lehet permetezni. Ez az eszköz bogyós kultúrákban és szőlőben is alkalmazható. Az alacsony kardánteljesítmény igény miatt üzemanyag takarítható meg.



A nyomásszabályozó és az elektronikus szelepek könnyen elérhetők.



Növények öntözése

A Munckhof Air System előnyei

- Levegő és növényvédőszer jobb eloszlása
- Direkt légáram, ezért kevesebb veszteség
- Maximális kardántengely teljesítmény igény: 25 LE
- Fent szívja be a levegőt, nem szívja be a leveleket vagy virágokat
- Flexibilis légszák, nem oxidálódnak és kicsi az önsúlyuk
- Alacsony zajszint

25 % vagy több költség megtakarítás!

A Munckhof permetező erősségei:

- rendkívül sima felület a tartályban ezért nem ragad meg a szer
- jól elérhető töltőnyílás kitolható fellépő-lemez segítségével
- kevesebb, mint 6 liter maradék permetlé
- mechanikus keverőmű, kevesebb a habképződés veszélye, folyamatos keverés
- a szivattyúk hosszú élettartammal és kis karbantartási költséggel jellemezhetők



Hidraulikusan összecsatolható légszák



Szállítható 2,50 - 3,70 méteres ültetvény magasságokhoz

M.A.S.[®] 3 - soros szőlő-permetezőgépek

A MAS[®] háromsoros VINO egy olyan permetező, mely a bogyós kultúrákban és a szőlőben alkalmazható. Az egyre növekvő területteljesítmények tették indokoltá ennek az eszköznek a gyártását. A 3 sor egyidejű kezelésével ez a gép lehetővé teszi a munka, üzemanyag és traktor üzemórák jelentős megtakarítását. Gyorsabban lehet ezáltal reagálni a betegségekre és meghosszabbítható a növényvédő szer hatása, mivel a legmegfelelőbb időben permetez



Állítható légszák 1,50 és 3,50 méter közti sortávolságokra és 2,50 méter kultúra magasságokig.



A légszák rudazat reteszelése



Munckhof Air System[®] előnyei:

- Levegő és növényvédőszer jobb eloszlása
- Direkt légáram, ezért kevesebb veszteség
- Maximális TLT teljesítmény igény: 65 LE
- Fent szívja be a levegőt, nem szívja be a leveleket vagy virágokat
- Flexibilis légszák, nem oxidálódnak és kicsi az önsúlyuk
- Alacsony zajszint

A Munckhof permetező erősségei:

- Rendkívül sima felület a tartályban ezért nem ragad meg a szer
- Jól elérhető töltőnyílás kitolható fellépő-lemez segítségével
- Kevesebb, mint 6 liter maradék lé
- Mechanikus keverőmű, csekélyebb a habképződés veszélye, megszakítás nélküli keverés
- A szivattyúk hosszú élettartammal és kis karbantartási költséggel jellemezhetők



Kompakt szerkezet, alacsony önsúly, és alacsony súlypont ezáltal nagyon stabil szállítást biztosít

66 % Megtakarítás a munkában, üzemanyagban és traktor üzemóra számban!